



**PROQUIMIA**  
www.proquimia.com

# EMULSEX

Ficha Técnica  
6/2013



Aditivo líquido neutro con propiedades emulsionantes y desengrasantes. Producto de baja espuma especialmente indicado para suciedades grasas de todo tipo. Altamente eficaz sobre grasas de aceite mineral (monos de trabajo, etc.).

## PRESENTACIÓN:

### GARRAFA 20 L

Cód. 1004614

### BIDÓN 200 L

Cód. 1004672

### CONTENEDOR 1000 L

Cód. 1004664

## PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

- > Líquido viscoso ligeramente amarillento.
- > pH al 1% 6,0 ± 1,0.

## CARACTERÍSTICAS:

- > Combinación sinérgica de tensioactivos de excelente poder humectante, emulgente y detergente.
- > Agente emulsionante y desengrasante con alto poder detergente sobre suciedades grasas de todo tipo. Altamente eficaz sobre manchas de aceite mineral.
- > Indicado para lavar todo tipo de fibras. Por su carácter neutro puede utilizarse en procesos de ropa delicada.
- > Puede utilizarse en las siguientes fases del proceso de lavado: humectación, prelavado y como reforzante de lavado.
- > Sólo o como aditivo ayuda a resolver los problemas de suciedades difíciles, sobre todo tipo de tejidos, especialmente los de poliéster y demás fibras sintéticas.
- > Por su estudiada composición está especialmente indicado para el tratamiento de monos de trabajo, mantelería y ropa de cocina.
- > Se puede aplicar a cualquier temperatura y dureza de agua.
- > No contiene blanqueantes ópticos. Adecuado para ropa de color.
- > Producto de espuma controlada, lo que facilita el aclarado de la ropa, reduciendo el consumo de agua.
- > Al tratarse de un producto líquido, puede dosificarse automáticamente.

## MODO DE EMPLEO:

Las condiciones de uso pueden variar según nivel de suciedad, fase del proceso de lavado y tipo de ropa:

- Dosificación: de 1 a 3 g/Kg ropa seca.
- Temperatura: de 30 a 80°C.
- Tiempo: de 5 a 15 minutos.

Para obtener los mejores resultados del proceso de lavado se recomienda separar las prendas según nivel de suciedad, ropa blanca/color y tipo de fibra (algodón-poliéster/resto textiles).

## NORMAS DE MANIPULACIÓN:

Consultar ficha de seguridad.  
No mezclar productos químicos puros.